

STAYBRITE®
Rostfreier Federstahldraht
mit gleitgünstigem Überzug

nach EN 10270-3

Fil d'acier inoxydable pour ressorts
avec revêtement

selon EN 10270-3

| ∅ | Ringgewicht poids torche | Ring Innendurchmesser diam. intérieur torche | W.Nr. 1.4310 AISI 302 |
|------|-----------------------------|---|--------------------------|
| mm | kg | mm | ab Lager du stock |
| 1.00 | 50 | 381 | ● |
| 1.10 | 50 | 381 | ● |
| 1.20 | 50 | 381 | ● |
| 1.30 | 50 | 381 | ● |
| 1.40 | 50 | 381 | ● |
| 1.50 | 50 | 381 | ● |
| 1.60 | 50 | 457 | ● |
| 1.70 | 50 | 457 | ● |
| 1.80 | 50 | 457 | ● |
| 1.90 | 50 | 457 | ● |
| 2.00 | 100 | 457 | ● |
| 2.10 | 100 | 457 | ● |
| 2.20 | 100 | 457 | ● |
| 2.50 | 100 | 584 | ● |
| 2.75 | 100 | 584 | ● |
| 3.00 | 100 | 584 | ● |
| 3.20 | 100 | 584 | ● |
| 3.50 | 100 | 584 | ● |
| 4.00 | 100 | 584 | ● |
| 4.25 | 100 | 584 | ● |
| 4.50 | 100 | 584 | ● |
| 4.75 | 100 | 584 | ● |
| 5.00 | 100 | 584 | ● |
| 5.50 | 100 | 584 | ● |
| 6.00 | 100 | 584 | ● |

Mindestlieferungsmenge: 200 kg (assortiert)

Quantité minimum: 200 kg (assorti)

Weitere Güten und/oder Abmessungen ab unserem Werk Hempel Wire Ltd, GB-Rotherham

D'autres qualités et/ou diamètres ex notre usine Hempel Wire Ltd., GB-Rotherham