



P2000 / 1.4452

Gehe zu



Chemische Zusammensetzung von P2000

C	Mn	Cr	N
≤ 0.15	% 12.0-16.0	% 16.0-20.0	% 0.75-1.00
Mo	Nb	Fe	Ni
% 2.5-4.2	≤ 0.25	rest	nickel free

Eigenschaften von P2000

lösungsgeglüht	TypischeWerte
Zugfestigkeit Rm	980-1120 MPa
Streckgrenze Rp 0,2	610-720 MPa
Bruchdehnung	55-65 %
Einschnürung A	65-75 %
kaltbearbeitet	TypischeWerte
Zugfestigkeit Rm	über 2000 MPa möglich

Lagerprogramm

Abmessungen(Ø) mm	Musterverfügbarkeit
0.8	●
1.02	●
1.30	●

Material Outlet by Hempel

ECONOXX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

Kontaktieren Sie uns



Jérôme Evrard

Kundenbetreuer

+41 (0)44 823 88 26

+41 (0)78 822 35 36

Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechschnitten

Gewichtsrechner