



Titan-15Mo

ASTM F2066

Wird verwendet in der medizinischen Industrie, hauptsächlich für dentale Anwendungen .

Gehe zu



Chemische Zusammensetzung von Ti15-Mo

Mo	C	N	H
%	≤	≤	≤
14.0-16.0	0.10	0.05	0.015
O	Fe	Ti	
≤	≤		
0.20	0.10	balance	

Eigenschaften von Ti15-Mo

geglüht	Typische Werte
Zugfestigkeit Rm	901 Mpa
Streckgrenze Rp 0,2	593 Mpa
Dehnung A	24 %
Härte Rockwell HRC	238-247

Lagerprogramm

Verschiedene Größen und Toleranzen auf Anfrage erhältlich.

Material Outlet by Hempel

ECONOX.com bietet den Käufern einen neuen und unkomplizierten Beschaffungskanal an, welcher auch Kleinmengen und Materialien in Sonderlegierungen zu günstigen Konditionen abdeckt.

Kontaktieren Sie uns



Marcel Zuber

Bereichsleiter Services Luft-, Raumfahrt, Medizin & Uhr

+41 (0)44 823 88 39

+41 (0)79 765 80 67

Services



Wasserstrahlschneiden



Laserstrahlschneiden



Plasmabrennschneiden



Blechschnitten

Gewichtsrechner